Enthärter mit Qualitätssteuerung

Ausstattung

- Sensordoppelsteuerung
- Verrohrung mit Absperrventilen / Motorventilen in PVC oder VA Mapress-System
- Pendelanlage
- Steuerungsart: härteabhängig programmierbare elektrische Steuerung mit vollautomatischem Rückspülprogramm
- 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit innerem Wasserverteilungssystem
- Salzlöse- und Vorratsbehälter
- Soleventil und Saugleitungen
- Filterfüllung Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität

Enthärtertyp	mit Qualitätssteuerung	
100°dHm³	**Nennkapazität bei Vollbesalzung:**	2 x 100°dH x m³
	Salzverbrauch bei Vollbesalzung:	ca. 7 kg
	Fließdruck:	mind. 2,5 bar
	Betriebsdruck:	max. 6,0 bar
	Wassertemperatur:	max. 30°C
	Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
	Rohranschluss:	VA- Verrohrung: 1¼“ / PVC-Verrohrung: Tülle D25
	Maße Salzlösebehälter:	870 mm x 490 mm (Höhe x Durchmesser)
	Salzvorratsbehälter:	100 Liter mit Siebboden
	Maße je Filterbehälter:	1125 mm x 210 mm (Höhe x Durchmesser)
	Raumbedarf: (ohne Salzvoratsbehälter)	1730 mm x 570 mm x 600 mm (H x B x T)
200°dHm³	**Nennkapazität bei Vollbesalzung:**	2 x 200°dH x m³
	Salzverbrauch bei Vollbesalzung:	ca. 13,5 kg
	Fließdruck:	mind. 2,5 bar
	Betriebsdruck:	max. 6,0 bar
	Wassertemperatur:	max. 30°C
	Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
	Rohranschluss:	VA- Verrohrung: 1¼“ / PVC-Verrohrung: Tülle D25
	Maße Salzlösebehälter:	1050 mm x 545 mm (Höhe x Durchmesser)
	Salzvorratsbehälter:	200 Liter mit Siebboden
	Maße je Filterbehälter:	1220 mm x 305 mm (Höhe x Durchmesser)
	Raumbedarf: (ohne Salzvoratsbehälter)	1770 mm x 680 mm x 600 mm (H x B x T)
300°dHm³	**Nennkapazität bei Vollbesalzung:**	2 x 300°dH x m³
	Salzverbrauch bei Vollbesalzung:	ca. 20 kg
	Fließdruck:	mind. 2,5 bar
	Betriebsdruck:	max. 6,0 bar
	Wassertemperatur:	max. 30°C
	Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
	Rohranschluss:	1 ½“
	Maße Salzlösebehälter:	1050 mm x 545 mm (Höhe x Durchmesser)
	Salzvorratsbehälter:	200 Liter mit Siebboden
	Maße je Filterbehälter:	1380 mm x 335 mm (Höhe x Durchmesser)
	Raumbedarf: (ohne Salzvoratsbehälter)	1870 mm x 1150 mm x 600 mm (H x B x T)

Enthärter mit Mengensteuerung

Ausstattung

- Doppelsteuerung
- Verrohrung mit Absperrventilen / Motorventilen in PVC oder VA Mapress-System
- Pendelanlage
- Steuerungsart: mengenabhängig programmierbare elektrische Steuerung mit vollautomatischem Rückspülprogramm
- 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit innerem Wasserverteilungssystem
- Salzlöse- und Vorratsbehälter
- Soleventil und Saugleitungen
- Filterfüllung Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität

Enthärtertyp	mit Mengensteuerung	
100°dHm³	**Nennkapazität bei Vollbesalzung:**	2 x 100°dH x m³
	Salzverbrauch bei Vollbesalzung:	ca. 7 kg
	Fließdruck:	mind. 2,5 bar
	Betriebsdruck:	max. 6,0 bar
	Wassertemperatur:	max. 30°C
	Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
	Rohranschluss:	VA- Verrohrung: 1¼“ / PVC-Verrohrung: Tülle D25
	Maße Salzlösebehälter:	870 mm x 490 mm (Höhe x Durchmesser)
	Salzvorratsbehälter:	100 Liter mit Siebboden
	Maße je Filterbehälter:	1125 mm x 210 mm (Höhe x Durchmesser)
	Raumbedarf: (ohne Salzvoratsbehälter)	1680 mm x 570 mm x 600 mm (H x B x T)
200°dHm³	**Nennkapazität bei Vollbesalzung:**	2 x 200°dH x m³
	Salzverbrauch bei Vollbesalzung:	ca. 13,5 kg
	Fließdruck:	mind. 2,5 bar
	Betriebsdruck:	max. 6,0 bar
	Wassertemperatur:	max. 30°C
	Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
	Rohranschluss:	VA- Verrohrung: 1¼“ / PVC-Verrohrung: Tülle D25
	Maße Salzlösebehälter:	1050 mm x 545 mm (Höhe x Durchmesser)
	Salzvorratsbehälter:	200 Liter mit Siebboden
	Maße je Filterbehälter:	1220 mm x 305 mm (Höhe x Durchmesser)
	Raumbedarf: (ohne Salzvoratsbehälter)	1720 mm x 680 mm x 600 mm (H x B x T)
300°dHm³	**Nennkapazität bei Vollbesalzung:**	2 x 300°dH x m³
	Salzverbrauch bei Vollbesalzung:	ca. 20 kg
	Fließdruck:	mind. 2,5 bar
	Betriebsdruck:	max. 6,0 bar
	Wassertemperatur:	max. 30°C
	Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
	Rohranschluss:	1 ½“
	Maße Salzlösebehälter:	1050 mm x 545 mm (Höhe x Durchmesser)
	Salzvorratsbehälter:	200 Liter mit Siebboden
	Maße je Filterbehälter:	1380 mm x 335 mm (Höhe x Durchmesser)
	Raumbedarf: (ohne Salzvoratsbehälter)	1870 mm x 1150 mm x 600 mm (H x B x T)